

施工資料

▶ 動作補助手摺 (愛の手 NS-LC1、NS-LC2、NS-L1) タイプ別納まり図

規格寸法の手すりだけに限り、本図通りの壁、壁下地および床アンカー固定とすることで JIS T 9282 の基準を満たします。

石膏ボード (GB-R)

洗面器・大便器用手摺 (NS-LC1、NS-LC2)

- ・座金 4 点止め。
- ・下地補強 C-100×50×20×2.3t L=130 (別途)は縦補強材に固定してください。

規格品 (φ34)

型番
NS-LC1
NS-LC2

NS-LC1

縦補強材 (別途) C-65×30×10×2.3t 床~天井通し設置

下地補強 (別途) C-100×50×20×2.3t L=130

M6.4 本止め

下地補強取付金物 (別途) L-30×30×3.2t L=30

M8 六角ボルト (別途)

M6 寸切ボルト (M6 タップ)

下地補強 (別途) C-100×50×20×2.3t L=130

石膏ボード (GB-R) t12.5 貼り (別途)

下地補強 (別途) C-100×50×20×2.3t L=130

LGS 壁 石膏ボード (GB-R)

21.2 21.2

100 60 100 150

130 160

石膏ボード (GB-R)

洗面器用手摺 (NS-L1)

- ・座金 4 点止め。
- ・下地補強 C-100×50×20×2.3t L=130 (別途)は縦補強材に固定してください。

規格品 (φ34)

型番
NS-L1

注)磁器タイル・セラミックタイルは穴あけ作業を弊社にご依頼の場合は、担当営業窓口までご連絡をお願いします。

六角ナット

化粧カバー

M6 金属拡張アンカー

37以上

縦補強材 (別途) C-65×30×10×2.3t 床~天井通し設置

下地補強 (別途) C-100×50×20×2.3t L=130

M8 六角ボルト (別途)

M6 寸切ボルト (M6 タップ)

下地補強 (別途) C-100×50×20×2.3t L=130

石膏ボード (GB-R) t12.5 貼り (別途)

下地補強 (別途) C-100×50×20×2.3t L=130

M6.4 本止め

下地補強取付金物 (別途) L-30×30×3.2t L=30

M8 六角ボルト (別途)

M6 寸切ボルト (M6 タップ)

下地補強 (別途) C-100×50×20×2.3t L=130

石膏ボード (GB-R) t12.5 貼り (別途)

下地補強 (別途) C-100×50×20×2.3t L=130

LGS 壁 石膏ボード (GB-R)

21.2 21.2

100 60 100 150

130 160

160 540 160

