

施工資料

▶ 動作補助手摺 (愛の手 NS-U1、NS-S2、NS-B1) タイプ別納まり図

規格寸法の手すりに限り、本図通りの壁、壁下地および床アンカー固定とすることで JIS T 9282 の基準を満たします。

小便器用手摺 (NS-U1)

- ・座金 4 点止め。
- ・下地補強 C-100×50×20×2.3t L=130 (別途)は縦補強材に固定してください。

縦補強材 (別途)
C-65×30×10×2.3t
床~天井通し設置

下地補強 (別途)
C-100×50×20×2.3t L=130

M6 寸切ボルト (M6 タップ)

M8 六角ボルト (別途)

下地補強取付金物 (別途)
L-30×30×3.2t L=30

石膏ボード (GB-R) t12.5 貼り (別途)

下地補強 (別途)
C-100×50×20×2.3t L=130

M6,4 本止め

下地補強取付金物 (別途)
L-30×30×3.2t L=30

縦補強材 (別途)
C-65×30×10×2.3t
床~天井通し設置

LGS 壁 石膏ボード (GB-R)

石膏ボード (GB-R)

規格品 (φ34)

型番
NS-U1

洗面カウンター用手摺 (愛の手 NS-S2)

- ・座金 1 点止め。
- ・図は NS-S2 を 2 台使用しています。

洗面カウンター	
規格品 (φ34)	
型番	
NS-S2	

曲げ強度	31.4N/mm ²
厚さ	12mm
裏座金プレート	φ40 t=3

上記に示す取付面の強度が確保されれば、JIS T 9282 を満たします。

注) カウンターが石の場合、穴あけφ10 (別途工事)

洗面カウンター (別途)

SUS 六角穴付きボルト M8×60※
+SUS バネ座金 M8※

裏座金プレート※

※は付属部品を示す

コンクリート

規格品 (φ34)

型番
NS-B1

和便器用手摺 (愛の手 NS-B1)

- ・座金 4 点止め。

M6,4 本止め

注) 磁器タイル・セラミックタイルは穴あけφ12 (別途)

穴あけ作業を弊社にご依頼の場合は、担当営業窓口までご連絡をお願いします。

六角ナット
化粧カバー

M6 金属拡張アンカー

37 以上

