

▶ 動作補助手摺(愛の手オーバル OV-U1、OV-B1)タイプ別納まり図

規格寸法の手すりに限り、本図通りの壁、壁下地とおよび床アンカー固定とすることで JIS T 9282 の基準を満たします。

小便器用手摺 (愛の手オーバル OV-U1)

- ・座金 4 点止め。
- ・下地補強 C-100×50×20×2.3t L=130 (別途)は縦補強材に固定してください。

下地補強 (別途)
C-100×50×20×2.3t L=130

LGS 壁 石膏ボード (GB-R)

石膏ボード (GB-R)
規格品 (楕円:40×32)
型番
OV-U1

縦補強材 (別途)
C-65×30×10×2.3t
床~天井通し設置

六角ボルト M8 (別途)

寸切ボルト M6 (M6 タップ)

下地補強 (別途)
C-100×50×20×2.3t L=130

石膏ボード (GB-R) t12.5 貼り (別途)

下地補強取付金物 (別途)
L-30×30×3.2t L=30

φ32 アルミ支柱

下地補強 (別途)
C-100×50×20×2.3t L=130

縦補強材 (別途)
C-65×30×10×2.3t
床~天井通し設置

下地補強取付金物 (別途)
L-30×30×3.2t L=30

六角ボルト M8

A 部 (φ32 アルミ支柱)

和便器用手摺 (愛の手オーバル OV-B1)

- ・座金 4 点止め。

規格品 (楕円:40×32)
型番
OV-B1

下地補強 (別途)
C-100×50×20×2.3t L=130

コンクリート

注)磁器タイル・セラミックタイルは
穴あけφ12 (別途)

穴あけ作業を弊社にご依頼の場合は、担当営業窓口までご連絡をお願いします。

六角ナット

化粧カバー

M6 金属拡張アンカー

M6,4本止め

37以上

縦補強材 (別途)
C-65×30×10×2.3t
床~天井通し設置

六角ボルト M8 (別途)

寸切ボルト M6 (M6 タップ)

下地補強 (別途)
C-100×50×20×2.3t L=130

石膏ボード (GB-R) t12.5 貼り (別途)

下地補強取付金物 (別途)
L-30×30×3.2t L=30

手すり (半硬質樹脂)

下地補強 (別途)
C-100×50×20×2.3t L=130

縦補強材 (別途)
C-65×30×10×2.3t
床~天井通し設置

下地補強取付金物 (別途)
L-30×30×3.2t L=30

六角ボルト M8 (別途)

B 部 (手すり)

